

Imprimante matricielle polyvalente LA30W

Solutions d'impression ouvertes pour environnements informatiques multiples

L'imprimante matricielle LA30W à large chariot est idéale pour tous les types d'impressions, qu'il s'agisse de listings multicouche autocopiants, de feuilles simples, d'étiquettes ou d'enveloppes. La LA30W supporte l'émulation DEC ANSI ainsi que les émulations d'imprimantes des compatibles PC standard et dispose d'interfaces série et parallèle, ce qui lui permet d'être utilisée dans un environnement autonome comme dans un environnement partagé.



La LA30W a été conçue d'après la LA30N. Robuste et facile à utiliser, cette imprimante dotée d'un large chariot permet d'imprimer très rapidement sur de nombreux types de support. Une trajectoire papier plus droite, l'amélioration de la capacité multicopie, l'augmentation du débit et la détection automatique du papier (haut de page, détection des bords et référence du support) garantissent le bon déroulement de vos travaux d'impression. Les sept polices typographiques résidentes et les huit codes barres résidents garantissent une impression en codes barres rapide, fiable et d'excellente qualité.

Dans les environnements multi-utilisateurs, ces derniers peuvent sélectionner une configuration d'imprimante parmi les deux proposées, accessibles immédiatement au moyen de son tableau de commande ou à partir de programmes d'application. Pour simplifier davantage les opérations et réduire le risque d'une interruption acci-

dentelle d'un travail d'impression, le tableau de commande de la LA30N peut être verrouillé au moyen d'une commande logicielle. Ses fonctions évoluées de manipulation du papier autorisent l'alimentation par l'arrière ou par le dessous et un entraînement du papier par poussée ou par traction.

De par sa compatibilité plug-and-play Windows 95, ses différentes émulations, ses deux interfaces et ses trajectoires papier arrière et dessous, la LA30W constitue la solution idéale pour un grand nombre de secteurs : de la banque à la santé en passant par l'industrie, l'enseignement, le commerce et l'administration. Sa souplesse d'utilisation, sa rapidité et son faible coût d'exploitation en font un outil de choix pour toutes les impressions et les applications graphiques : impression d'étiquettes, de papier listing multicouche autocopiant, factures sur point de vente et enregistrement de données.

L'imprimante polyvalente LA30W, comme tous les produits Digital, est supportée par le service d'assistance client de Digital. Digital propose un vaste éventail de services multi-fournisseurs, y compris des services de maintenance qui peuvent être spécifiquement adaptés à vos besoins. Pour de plus amples renseignements sur la LA30W, prenez contact avec le distributeur Digital le plus proche ou avec un représentant commercial de Digital.



LA30W

Spécifications		
Méthode d'impression	Matricielle à 24 aiguilles	
Diamètre des aiguilles	0,2 mm	
Espacement des fils (vertical)	0,141 mm	
Sens d'impression	Bidirectionnel, positionnement programmé ou positionnement unidirectionnel	
Cellule de caractère		
(horizontale x verticale)	@10 cpp	@12 cpp
Qualité Courrier	36 x 24	30 x 24
Correspondance	18 x 24	
Qualité Brouillon	12 x 24	
Brouillon à grande vitesse	9 x 24	
Vitesse d'impression	@10 cpp	@12 cpp
Qualité Courrier	100 cps	120 cps
Correspondance	200 cps	240 cps
Qualité Brouillon	300 cps	360 cps
Brouillon à grande vitesse	333 cps	400 cps
Longueur de ligne		
<i>Espacement des caractères (cpp)</i>	<i>Nombre de Caractères (cpl)</i>	
10 cpp	136 cpl	
12 cpp	163 cpl	
15 cpp	204 cpl	
17,1 cpp	232 cpl	
18 cpp	244 cpl	
20 cpp	272 cpl	
<i>Remarque : (cpp : caractères par pouce, cpl : caractères par ligne)</i>		
Vitesse de défilement de ligne	60 ms par ligne à 6 lignes par pouce	
Vitesse d'alimentation du papier en listing	5,6 pouces par seconde	
Résolution		
Qualité Courrier	360 x 180 ppp	
Correspondance	180 x 180 ppp	
Qualité Brouillon	120 x 180 ppp	
Brouillon à grande vitesse	90 x 180 ppp	
Graphismes	60 x 360 ppp	
Format de papier		
<i>Papier en continu</i>	Largeur	102-420 mm
	Longueur	102 mm
<i>Feuilles séparées</i>	Largeur	102-420 mm
	Longueur	76-420 mm
Longueur des feuilles		
Par logiciel	Programmable par incréments d'une ligne ou par pouce pour toutes les émulations	
Par tableau de commande	Dépend de l'émulation. La valeur par défaut est de 11 pouces pour toutes les émulations	
Type de papier	Papier listing en continu comportant de un à cinq feuillets (liasses) tenant par adhésif ou par fixation papier ou feuilles d'étiquettes avec microperforations. Feuilles séparées et enveloppes comportant de une à cinq couches fixées par adhésif	

Épaisseur de papier	Jusqu'à 0,35 mm
Interfaces	Série DEC 423, Parallèle bitronics
Nombre d'exemplaires	Jusqu'à cinq avec l'original
Niveau sonore	56 dB(A) en moyenne
Taille du tampon de données	2 Ko, 8 Ko, 10 Ko, 32 Ko ou 64 Ko
Mémoire tampon de téléchargement	128 Ko maximum
Émulations	DEC ANSI PPL2, IBM ProPrinter XL24E, Epson ESC/P2
Polices résidentes	8 pour codes barres et 7 typographiques
Alimentation électrique	100 à 120 V ; +/-10 % ; 50/60 Hz 200 à 240 V ; -10 %, +6 % ; 50/60 Hz
Dégagement thermique	En moyenne : 65 kcal/h
Sécurité/performance	UL 1950, CSA C22,2/950, TUVEN60950/08 EMKO-TSE (74-sec)207/94 FCC Classe B, partie 15B, marquage CE
Environnement de fonctionnement	5° à 38° C 10 % à 95 % HR (sans condensation)
Environnement de stockage	-15° à 60° C 10 % à 95 % HR (sans condensation)
Volume d'impression	3 500 pages par mois
MTBF	15 000 heures à 5 % du volume d'impression moyen
Consommables	
Durée de vie de la tête d'impression	150 millions de caractères
Durée de vie du ruban	Noir : jusqu'à 2 millions de caractères Couleur : jusqu'à 0,3 millions de caractères/couleur
Dimensions	130 H x 570 L x 330 P mm
Poids	8,5 kg
Garantie	1 an, pièces et main d'oeuvre

Références de commande

Imprimante LA30W (cordon d'alimentation, câble série DEC 423, pilotes pour Windows 3.11 et Windows 95, ruban, manuel d'utilisation et socle pour feuille à feuille inclus)

Imprimante LA30W LA30W-##

Kits locaux :

AD = Danemark	AL = Suisse (All.)
AE = Royaume-Uni, Irlande	AP = France
AG = Allemagne	AS = Espagne
AI = Italie	AT = Israël
AK = Suisse (Fr.)	CC = Europe centrale

Options et fournitures

Ruban noir LA30W	LA30R-KA
Ruban couleur LA30W	LA30R-KC
Tête d'impression LA30W	LA30X-PH
Kit couleur LA30W	LA30X-CK
Nettoyeur de rouleau LA30W	PCXXA-PC

Les informations contenues dans le présent document sont supposées exactes par Digital à la date de publication. Ces informations peuvent être modifiées sans avis préalable. Digital ne peut être tenu responsable des erreurs ou omissions qui pourraient s'y être glissées.

Les produits et services Digital respectent l'environnement et protègent la sécurité et la santé de ses employés, de ses clients et de leurs communautés.

Digital et le logo DIGITAL sont des marques de Digital Equipment Corporation.

En tant que partenaire Energy Star, Digital a établi que ce produit respectait les normes Energy Star de consommation efficace d'énergie. IBM et IBM ProPrinter X24E sont des marques de fabrication ou des marques déposées de International Business Machines Corporation. Windows et Windows 95 sont des marques de fabrication de Microsoft Corporation.

